



養生テープ特集

セキスイ布テープ#705F 藤色

(建築養生テープ)

30 mm×25m



建築塗装養生テープとして当社オリジナル品。
紫外線透過率が低いとされる「藤色」を採用した
ことで糊残りが少なく、長年にわたり高い評価を
頂いております。

セキスイ マスクライトテープNo.730 グリーン

(床養生テープ)

25 mm、30 mm、38 mm、50 mm、75 mm、100 mm幅

(各 25m巻)



床養生テープの定番品。
安定した品質でこちらも評価が高く、
自信をもっておすすめできる商品です。

セキスイフィットライトテープ#736 マンゴー

強粘着 (道路舗装用養生テープ)

50 mm、75 mm、100 mm幅

(各 25m巻)



粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに
剥がすことが可能です。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮も
ほとんどありません。

リンレイCLOTH TEX TAPE#652 オレンジ

(アルミ・樹脂サッシ用養生テープ)

30 mm×25m



プロユースの建築用 (アルミ/樹脂) サッシ用の
養生テープ。
糊残りしにくい設計になっております。

リンレイNo.622 養生粘着テープ 緑

(鉄骨養生テープ)

50 mm、85 mm幅

(各 25m巻)



鉄骨塗装養生用テープ。
手切れ性がよく耐水性に優れます。
長時間養生しても糊残りが少ないです。

塗料や接着剤のお問い合わせの際、下記情報があると
商品の選択が速やかになり大変助かります。



塗料

- ・場所…屋内、野外
 - ・素材…鉄、木、コンクリート etc
 - ・溶剤…水性、油性
 - ・艶…有、無
 - ・面積…何㎡?
 - ・その他…特殊用途 (耐熱、錆止め、防カビ…)
- 仕上り外観 (凹凸仕上げ、メタリック…)

接着剤

- ・何と何を接着しますか?
- ・接着面積とその形状
- ・接着作業条件 (どのような環境下での作業?)
- ・接着後にどのような条件下に置かれますか?
荷重、温度、湿度、衝撃、薬品、屋外条件 (日光・雨)
- ・その他…色、におい、使用量、価格